

DATENBLATT
MINITOWER 4 CAR

	MINITOWER 4 CAR - 600	MINITOWER 4 CAR - 800
Artikelnummer		
System	1-phasig AC gekoppelt	
Ausgangsleistung	50 - 600 Watt	50 - 800 Watt
Leistungsfaktor	0.8 (induktiv) ... 0.8 (kapazitiv)	
Wirkungsgrad Elektronik max.	90%	
Eigenverbrauch Elektronik Stand-By	8 Watt	
Ausgangsspannung	230 V (AC)	
Klirrfaktor	< 3%	
Allgemeine Daten		
Eingangsspannungsbereich	160 bis 278 V (AC)	
ca.-Gewicht / System	15	17
Abmessungen HxBxT [mm]	400 x 300 x 200	
Schutzart	IP23	
Sicherheit und EMV-Konformität	EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN6001-6-4; EN62109-1; EN62109-2	
Netzanschlusskonformität	VDE-AR-N 4105; VDE0126-1-1/A1; EN50438; EN50549; VFR2014	
Umgebungstemperatur)*	-10 bis +45°C	
Geräuschpegel	< 45 dB	

Die Bestimmungen der jeweiligen Länder / Netzbetreiber sind zu beachten!

Stand : 25.09.2024
Änderungen vorbehalten

)* abhängig von der Dauer der Umgebungstemperatureinwirkung