

DATENBLATT
MINITOWER 4 CAR

Artikelnummer	MINITOWER 4 CAR - 480	MINITOWER 4 CAR - 600	MINITOWER 4 CAR - 800
System	1-phasig AC gekoppelt		
Ausgangsleistung	50 - 480 Watt	50 - 600 Watt	50 - 800 Watt
Leistungsfaktor	0.8 (induktiv) ... 0.8 (kapazitiv)		
Wirkungsgrad Elektronik max.	90%		
Eigenverbrauch Elektronik Stand-By	8 Watt		
Ausgangsspannung	230 V (AC)		
Klirrfaktor	< 3%		

Allgemeine Daten			
Eingangsspannungsbereich	160 bis 278 V (AC)		
ca.-Gewicht / System	13	15	17
Abmessungen HxBxT [mm]	400 x 300 x 200		
Schutzart	IP23		
Sicherheit und EMV-Konformität	EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN6001-6-4; EN62109-1; EN62109-2		
Netzanschlusskonformität	VDE-AR-N 4105; VDE0126-1-1/A1; EN50438; EN50549; VFR2014		
Umgebungstemperatur)*	-10 bis +45°C		
Geräuschpegel	< 45 dB		

Die Bestimmungen der jeweiligen Länder / Netzbetreiber sind zu beachten!

Stand : 25.09.2024
Änderungen vorbehalten

)* abhängig von der Dauer der Umgebungstemperatureinwirkung